

Brukerveiledning

Universal Monteringsarm

Produktet er testet for bruk innendørs.
Produktet kan rengjøres med lett fuktet klut og mild såpe, ved behov. Unnvik løsemidler. Inneholder små deler og bør ikke brukes til små barn uten tilsyn.

Produktet har en forventet levetid på 5 år etter at det er tatt i bruk.
Avhengig av bruk, kan denne tiden være betraktelig lengre.
Ved feil, kontakt distributør av produktet, for veiledning og reparasjon.

Produktet samsvarer med krav i
MDR (Medical Device Regulation {2017/745/EU})

Produsert av Ergo Contech.



www.ergocontech.com

Ergo
Contech



Universal monteringsarm.

Produktet inneholder ulike deler, som gjør det mulig å feste en bryterløsning mange steder, og i mange posisjoner for best mulig tilrettelegging. På armen har det ene ytre leddet en 1/4" innvendig gjenge som monteringsplate kan festes mot. På andre siden av armen finnes en 3/8" innvendig gjenge.

Monteringsplate og bryter er ikke inkludert.

Produktet er til bruk for personer som trenger brytere i direkte nærhet til hånd, for å betjene forskjellig type utstyr. {PC, spill, omgivelseskontroll, etc.)

Produktet kan monteres ulike steder, for eksempel på rullestoler, bordben eller andre steder med hvor klemmen får tak. Klemmens gripeevne er høy, og kan derfor lage merker i objekter som den festes på. Vurder eventuell risiko for dette, før montering, da skader produktet påfører andre objekter, ikke erstattes.



Monter delene som vist under, gjennom å åpne vrider på klemmen, trykk inn knapp på siden og før inn enden som ikke skal brukes sammen med monteringsplate i åpningen. Stram deretter vrider ved å vri det med klokken.



Midt på tappen i hver ende av armen finnes en flat kant. Hvis skruehodet på vrider plasseres mot denne, oppnås best stabilitet mellom klemme og arm

De tre leddene på armen strammes, og løsnes med den store vrideren midt på armen.

Klemmen festes på ønskelig plass med eller uten kile, avhengig av bruk. Bruk løsningen uten kile ved bruk på runde rør.

Art.nr.	100UMSFK
Vekt	1210 g
Total lengde	590 - 630 mm
Gripeevne runde rør	13-55 mm
Gripeevne flater	10-59 mm